SIEMENS

(3) 冗余控制系统S7-400H

订货号: —— SIAS-BC-1

Equipment List

Hardware

AS 414-4-2H ET200M Bus Modules Y-LINK ESMTP40 CP443-1

Software

SIMATIC STEP 7 Version 5.3

AS 414 H

ET 200M

Y-Link

▶ AS 414-4-2H 可结合 SIMATIC PCS 7 使用的容错自动化系统,在发生故障时可切换到后备系统。 这些系统具有完全冗余的设计,可获得最大的可用性。

▶ET 200M 是一个防护等级为IP 20的模块式 I/O 站;带有HART的本安型模拟量输入和输出模块,可 使ET 200M在过程工程中的应用最佳化;它适合于与 冗余系统(如S7-400H)以及故障安全系统(如S7-400F/FH)一起使用;

▶ESMTP40 ESM(电子开关模块)提供100Mbit/s的开关网络的低价组装;通过分段(将一个网络划分为多个子网/片段)和将这些片段连接到ESM,可在现有网络上分离负载,提高网络性能;电子环装有2个ESM 双绞线端口,环的速率为100Mbit/s,每环最多可拥50个ESM,除了2个环形端口,EMS还有另外6个端口均可同时连接终端和网络片段;

Knowledge involved

- 控制理论与控制工程
- 可编程序控制器技术
- 工业通讯网络技术
- 分布式控制技术

